

Seria 6, Hotă complet integrabilă, 60 cm, , Negru DBB67AM60



Accesorii optionale

DWZ0IT0P0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
DWZ1IB6K1 :	
DWZ1IB6N1 :	
DWZ1IT1D1	Kit recirculare Long Life (extern)
DWZ1IX1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ1IX1C6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
DWZ6IB1B4	Filtru contra mirosurilor Clean Air
DWZ6IB1I4	Kit recirculare Clean Air

Hotă perfect integrabilă pentru utilizarea optimă a spațiului din dulap.

- **Silențioasă:** performanță maximă, cu nivel minim de zgomot
- **Treaptă intensivă de viteză cu resetare:** repornește automat hota la turația normală.
- **Filtru de grăsime din metal:** curăță aerul, captează grăsimea, iar curățenia lunară e o joacă de copii.

Date tehnice

Tip:	Built-in/Built-under
Lungime cablu de alimentare:	130.0 cm
Dimensiuni nișă (IxLxA):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Înălțime produs:	60 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	430 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	11.9 kg
Tip reglaj:	electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	460 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	652 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	451 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	749 m³/h
Maximum Air flow:	460 m³/h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	63 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grăsime:	Filtre inox lavabile
Cod EAN:	4242005297931
Putere de conectare nominală:	256 W
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Incorporabil(ă)



4 242005 297931

Seria 6, Hotă complet integrabilă, 60 cm, , Negru DBB67AM60

Hotă perfect integrabilă pentru utilizarea optimă a spațiului din dulap.

TIP HOTĂ

- Lățime: 60 cm
- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în regim recirculare sunt disponibile mai multe tipuri de kituri de instalare, disponibile ca accesorii opționale.

DESIGN

- Instalare flush-fitted pentru ncastrare perfectă în dulap.
- Design compact, eficient din punct de vedere al spațiului, pentru posibilitate depozitare pe lateralele hotei, până la 10 kg pe fiecare parte.
- Panou din sticlă cu touch control pentru operare facilă și captare îmbunătățită a vaporilor.

MOD DE UTILIZARE/ FUNCȚIONARE

- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Motor puternic și eficient
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 460 m³/h; Treapta Intensiv: 749 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 63 dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul de recirculare Clean Air Plus (disponibil ca și accesoriu opțional) aparatele dumneavoastră vor atinge:
 - 1. Rata de extracție în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 451 m³/h
 - Treapta Intensiv: 652 m³/h
 - 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 67 dB(A) re 1 pW
 - Treapta Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW

CONFORT

- Ventilatorul și lumina pornesc și se opresc automat la deschiderea și închiderea panoului de sticlă.
- Când panoul de control este închis, lumina poate fi pornită sau oprită independent, prin intermediul QuickHand touch din panoul de control.
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Suprafețe și materiale ușor de curățat
- Tip iluminare - nr. de lămpi: 2 buc. x 2 W LED
- Funcție Softlight
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 451 lux

ETICHETĂ ENERGETICĂ

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E

- Consum mediu de energie: 62.7 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Confort la instalare pentru Integrated Design Hood: sistem de instalare ușoară
- Distanțiere incluse pentru instalare în dulap de perete cu adâncimea maximă de 360 mm.
- Protecții incluse împotriva zgârieturilor și murdăriei, ca urmare a depozitării pe lateralele hotei.
- Pentru instalare în dulapuri mai nalte, sunt disponibile extensii decorative ca accesorii opționale.

DIMENSIUNI

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 340 x 597 x 298 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 340 x 560 x 300 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)

DETALII TEHNICE

- Clapetă antiretur inclusă
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Putere motor: 256 W

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Dimensiuni în mm

Vedere laterală

